

AUTOMIX MOTOR SERIA 50



DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	24 VAC lub 230V 50/60 Hz
Pobór mocy	3 VA
Moment obrotowy	5/10 Nm
Kąt obrotu silnika	90°
Zasilanie	3 punktowe
Konserwacja	nie wymaga
Ręczna regulacja	TAK
Obudowa	tworzywo sztuczne
Stopień ochrony	IP 41
Klasa ochrony	II (bez przewodu zasilającego)
Czas obrotu	70 sek, 140 sek lub 280 sek
Podłączenie	przewód 1,5 m, 3 x 0,5 mm ²
Waga kompletu	0,4 kg

Napęd zaworu mieszającego seria 50 służy do sterowania zaworem mieszającym w układach centralnego ogrzewania.

Odpowiednie wykonanie obudowy sprawia, że może współpracować z większością zaworów mieszających montowanych w instalacjach grzewczych. Napęd posiada dwa wyłączniki krańcowe, które ograniczają kąt obrotu do 90°. Napęd zaworu mieszającego może być sterowany ręcznie za pomocą pokrętki po przełączeniu w tryb regulacji ręcznej. Ustawienie zaworu wskazuje skala umieszczona na obudowie.

ECOVARM

AUTOMIX NAPĘD ZAWORU MIESZAJĄCEGO

